

YSI 6-Serie

Produktübersicht

Eigenschaften/Parameter	V2 Sonden					600 Sonden				Trinkwasser		System
	6600	6600EDS	6920	6820	600OMS	600R	600XL	600XLM	600LS	6920DW	600DW-B	600QS
Vor-Ort wechselbare Sensoren	●	●	●	●	●		●	●		●	●	
RS-232 & SDI-12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geeignet für 2"-Pegelrohre					●	●	●	●	●		●	●
Interner Speicher	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Interne Stromversorgung (Batterien)	●	●	●		■			●	■	●	●	
Durchflussszelle	■	▲	■	■		■	■	■		■	■	■
Ammonium*	□		■	■			▲	▲				
Cyanobakterien	■	■	■	■	■		□	□				
Chlorid*	□		■	■			▲	▲				
Chlorophyll	■	■	■	■	■		□	□				
Leitfähigkeit	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●
Wassertiefe	■	■	■	■	■		■	■				■
Gelöster Sauerstoff	□	■	□	□		■	■	■				■
Gelöster Sauerstoff, optisch	■	■	■	■	■		□	□				
Freies Chlor										■	■	
Nitrat*	□		■	■			▲	▲				
Abfluss**	■	■	■	■	■		■	■	●			
Redox	■	■	■	■			■	■		■	■	■
PAR (Photosynthetisch aktive Strahlung)	▲	▲										
pH	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
Widerstand**	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●
Rhodamin	■	■	■	■	■		□	□				
Salinität	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●
Spezifische Leitfähigkeit**	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●
Temperatur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TDS **	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●
Trübung	■	■	■	■	■		□	□		■		
Pegel	■	■	■	■	■		■	■	●			

* nur Süßwasser.

** Berechnete Parameter.

● Standard

■ Durch Anwender wählbar

▲ Sonderanfertigung

□ Verfügbar nur für 6600 V2-2 □ Verfügbar nur für 6920 V2-1 oder 6820 V2-1

□ Verfügbar nur für 600XL V2 oder 600XLM V2